Dispositif pour coupe en bout avec tronçonneuse

AVANTAGES:

- Nombreuses possibilités à moindre cout (+- 75° horizontal/ +- 75° vertical)
- Mobile pour atelier ou chantier
- Pour tronçonneuse électrique ou thermique
- Marquage laser pour position de coupe idéale
- Coupe réglable à gauche et à droite (trés bonne qualité de coupe)
- Utilisation en toute sécurité grâce au protecteur de la chaine

Système de Fraisage pour tenon et Mortaise

Fraise avec couteaux réversibles et couteaux chanfrein

Données techniques:	
Bois dimensions	a 90° 18/24 cm a 45° 18/18 cm
Largeur tenon	30mm 40mm
Longueur tenon	40mm 60mm 80mm

Titman France
Jean Claude Haendler
1 rue du rhin
FR-67150 Gerstheim
Tel: 039 000 2735
Fax: 039 000 2742
titmanfrance@wanadoo.fr
www.lignatool.com

LIGNA TOOL®

Votre revendeur:

LIGNA TOOL®

Dispositif pour coupe en bout avec tronçon-neuse

Système de fraisage pour tenon et mortaise

Système de fraisage pour assemblages à queue d'aronde

www.lignatool.com

systèmes innovants pour le travail du bois

Emploi simple en détail

Fixer la hauteur de l'assemblage



Régler la profondeur de coupe à la défonceuse



Serrer le gabarit femelle avec un serre-joint ou des vis

Serrer le gabarit mâle avec un serre-joint ou des vis

Blocage machine sur guidage de sécurité en pivotant à 90°

Blocage machine sur guidage de sécurité en pivotant à 90°

Fraiser la mortaise

Fraiser le tenon

Terminé !

. . . l assemblage simple,rapide et parfait . . .

Vos avantages :

- sections de bois variables
- longueur du tenon variable
- butées inclinables
- montage rapide et simple
- système mobile pour atelier ou chantier
- assemblage a moindre coût
- sabots acier non nécessaires
- utilisable par chaque charpentier
- un assemblage de qualité
- fraisage en sécurité par guidage machine

. . . contactez votre revendeur!

VUE D'ENSEMBLE DES GUIDES LIGNATOOL

Modèles de gabarits

LT060

LT080

LT120

Composition du set

	Start (ST)	Inter (IN)	Profi (PR)	Confort (CF)
	LT060 ST LT080 ST LT120 ST	LT060 IN LT080 IN LT120 IN	LT060 PR LT080 PR LT120 PR	LT060 CF LT080 CF LT120 CF
	Systainer Gabarit femelle Gabarit mâle Guidage de sécurité Plaque d'arrêt Butée inclinable Butée latérale Butée bakélite simplex Jauge de profondeur Fraise	Systainer Gabarit femelle Gabarit mâle Guidage de sécurité Plaque d'arrêt Butée inclinable 2 pc. Butée latérale Jauge de profondeur Bouclier de protection Fraise	Systainer Gabarit femelle Gabarit mâle Guidage de sécurité Plaque d'arrêt Butée inclinable 2 pc. Butée latérale Jauge de profondeur Bouclier de protection Butée verticale Fixation rapide Butée bakélite Fraise	Images symboliquement, tous droits réservés

Coupes transversales







Rapport L/H	1 : 4	L 5 - 18 cm H 5 -36 cm
Rapport L/H	1 : 3	L 6 - 18 cm H 6 - 36 cm
Rapport L/H	1 : 2	L 6 - 20 cm H 6 - 36 cm