

BT1855-E












CL.ST- MINIBRAD 15 - 55MM

BT13

Diamètre: 1 - 1.25mm
Longueur: 15 - 55mm



Caractéristiques

-  Boîtier en magnésium
-  Poignée caoutchouc ergonomique
-  Adaptation anti-marques
-  Contrôle de profondeur d'enfoncement
-  Protections anti-chocs
-  Sans huile
-  Échappement arrière
-  Nez compact
-  Chargement latéral
-  Valisette de rangement
-  Blocage d'appareil
-  Gâchette de sécurité réglable
-  Verrouillage de la gâchette
-  Support de courroie

SPÉCIFICATION

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|--|----------------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | | Pression d'utilisation | 4.80 - 8.30 BAR |
| Poids | 1.23 kg | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Largeur | 70 mm | | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 1.33 |
| Longueur | 235 mm | | Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| Hauteur | 240 mm | | Niveau Sonore | LPA 1sd 83.20 |
| Capacité du magasin (max.) | 100 | | | LWA 1sd 88.50 |
| BT13 Séries de fixations: | | | | LPA 1s, 1m 75.50 |
| Diamètre (mm) | 1 (min.) | 1.25 (max.) | Vibrations / Incertitude | 2.8 / 1.4 m/s ² |
| Longueur (mm) | 15 (min.) | 55 (max.) | | |
| Tête (mm) | 2 (min.) | 2 (max.) | | |