

Kit meuleuses d'angle **DK0046X1**

230 V

Kit de meuleuses d'angle comprenant : GA9061R,
GA5040RZ et deux disques diamant Diamak dans une
mallette.



Modèles dans l'ensemble



Meuleuse d'angle
GA5040R



Meuleuse Ø 230 mm
GA9061R

Meuleuse d'angle

GA5040R

1100 W • 125 mm • 11000 tr/min

Outil efficace pour la découpe et le meulage équipé d'un système d'anti-redémarrage

Cette petite meuleuse d'angle 1100 W est équipée d'un disque de 125 mm. Elle est idéale dans le cadre d'une utilisation professionnelle exigeante. Technologie antivibrations SJS2 et poignée latérale antivibrations AVT. Remplacement du disque sans outil et système d'anti-redémarrage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1100 W
Vitesse à vide max	11000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,5 - 3,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	303 x 140 x 116 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration, ponçage	≤ 2,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	7,0 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le système breveté Makita Super Joint System protège la transmission et l'opérateur contre le recul
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.



Meuleuse Ø 230 mm

GA9061R

2200 W

Conçue pour l'ébarbage industriel : SJS 2 et système anti-redémarrage offrent sécurité et confort

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur pour plus de sécurité. Moteur plus résistant aux travaux lourds. Sa compacité et légèreté lui assurent une excellente manœuvrabilité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	67 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Cordon d'alimentation	2.5 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	5,7 - 8,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	450 x 250 x 145 mm
Niveau de vibration, ponçage	3,0 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s ²

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122891-0

Capots de protection ouverts pour



123145-8

Capots de protection ouverts pour



123099-9

Capots de protection ouverts pour



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



152539-0

Poignée pour meuleuses et



192227-7

Flasque à desserrage assisté



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



192227-7

Flasque à desserrage assisté



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



224415-9

Flasque de blocage



224543-0

Écrous de blocage



224415-9

Flasque de blocage



224554-5

Écrou M14



224543-0 (2x)

Écrous de blocage



824984-6

Coffrets de transport et moulages



D-61139

Disque diamanté Diamak, 125 x 22,23



D-61145

Disque diamanté Diamak, 230 x 22,23



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



123145-8

Capots de protection ouverts pour



152539-0

Poignée pour meuleuses et



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



192227-7

Flasque à desserrage assisté



194305-9

Douille à ergots



194514-0

Poignée latérale pour meuleuse



195239-9

Cartier de protection pour ponçage



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



198719-4

Pare-poussière



224415-9

Flasque de blocage



224554-5

Écrou M14



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821550-0
Coffret MAKPAC II



837672-6
Insert MakPac (2)



■ AUTRES - GA5040R

Notices



Vue éclatées



■ AUTRES - GA9061R

Notices



Vue éclatées

