

# Boulonneuse à choc LXT®

## DTW300

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3 200  
min<sup>-1</sup>

**Boulonneuse à choc brushless avec couple élevé et 4  
niveaux de vitesse pour un travail intensif**

Une puissante boulonneuse à choc brushless avec un porte-outil carré de 1/2" ainsi qu'un couple de serrage allant jusqu'à 330 Nm. Arrêt automatique de la machine pour éviter que le boulon ne tombe. Réversible gauche/droite, vitesse variable, frein moteur.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	18 V
Tension LXT	✓
Couple de serrage Max (franc)	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Vitesse à vide max	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min <sup>-1</sup>
Place du moteur	1/2 "
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M20
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	108 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	97 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H): BL Motor	144 x 81 x 246 mm ✓

### AVANTAGES PRODUITS

- Extrêmement compact grâce à un moteur BL Motor
- Faible consommation d'énergie grâce au moteur sans charbons.
- La poignée de forme élancée offre une excellente prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page du produit - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**134874-8**

Barre d'extension 1/2 ", 100 mm



**134877-2**

Cardans pour douilles



**821550-0**

Coffret MAKPAC II



**835L10-8**

Plateau intérieur (2)



**837670-0**

Insert MakPac (2)



## AUTRES

Notices



Vue éclatées

