

*The best way
to cut & groove*



SVP
S E R I E S
100% MADE IN ITALY

TECNOLOGIA | AFFIDABILITÀ | INNOVAZIONE
TECHNOLOGIE | FIABILITÉ | INNOVATION



La nostra identità affonda le sue radici nel Made in Italy più puro e genuino; un'identità fatta di rispetto della tradizione artigiana italiana, di competenze acquisite durante gli oltre sessant'anni di attività, di cura e crescita per i nostri collaboratori che prestano qui la loro opera e che ci permettono di raggiungere ogni volta nuovi importanti traguardi.

Questi siamo noi, con l'impegno e la passione che sono da sempre una certezza per i nostri clienti. Questi siamo noi, Putsch Meniconi. E siamo orgogliosi di mostrarvelo in questo nuovo catalogo.

Notre identité plonge ses racines dans le Made in Italy le plus sincère et véritable. C'est une identité fondée sur le respect de la meilleure tradition artisanale italienne, sur les compétences acquises pendant plus de 60 ans d'activité, sur le développement et le bien-être de tout nos employés qui travaillent ici et nous permettent de obtenir à chaque fois des nouveaux importants objectifs.

C'est nous, engagés avec passion pour apporter des certitudes à tous nos clients. C'est nous, Putsch Meniconi. Nous sommes fiers de vous le montrer dans ce nouveau catalogue.

Team Putsch Meniconi





 
100% MADE IN ITALY



Putsch Meniconi un'azienda immersa nella Toscana. *Una storia lunga oltre 60 anni.*

Putsch Meniconi è un'azienda toscana, made in Italy, fondata a Poggibonsi nel 1956 nella quale sono attualmente impiegate con successo più di 50 risorse umane di alto livello.

Putsch Meniconi si posiziona ai più alti livelli nella progettazione e costruzione di Sezionatrici Verticali, Sezionatrici Orizzontali, centri di lavoro Vertical CNC e nell'assistenza rapida dei suoi clienti in più di 75 nazioni diverse.

Putsch Meniconi è costantemente impegnata nel trovare nuovi materiali e tecnologie innovative per la costruzione di Sezionatrici Verticali, Sezionatrici Orizzontali, centri di lavoro Vertical CNC al passo sia con le nuove esigenze di velocità produttiva che con la crescente necessità di economizzazione dei tempi e degli spazi.

Putsch Meniconi investe parte delle sue risorse nelle attività di ricerca ed innovazione delle sue sezionatrici verticali, sezionatrici orizzontali e centri di lavoro Alucenter CNC.

Gli addetti responsabili della produzione ed assemblaggio di macchinari Putsch Meniconi gestiscono in sicurezza l'intero processo produttivo che si svolge in un'area di 9000 mq a Poggibonsi nel cuore della Toscana.



Putsch Meniconi est une entreprise plongée dans le coeur de la Toscane. Une histoire de plus de 60 ans.

Putsch Meniconi est une entreprise italienne de scies à panneaux basée en Toscane depuis 1956 dans laquelle sont actuellement employée plus de 50 personnes de haut niveau professionnel.

La Putsch Meniconi est positionnée aux plus hauts niveaux pour l'étude de projets et la construction des scies à panneaux verticales, scies à panneaux horizontales et centres d'usinage verticales CNC ainsi que un service technique très rapide pour les clients dans plus de 75 pays.

L'entreprise Putsch Meniconi développe toujours nouveaux matériaux et technologies innovatives pour la construction des scies à panneaux verticales, scies à panneaux horizontales et centres d'usage verticales CNC.

En effet, chaque année Putsch Meniconi fait des investissements importantes pour les activités de recherche des nouvelles technologies pour la production de ses machines.

La Putsch Meniconi emploie les meilleurs professionnels équipés d'une excellente préparation dans les domaines mécaniques et électroniques.

La production des machines et le montage ont lieu en toute sécurité dans une surface de 9000 mq en Poggibonsi dans le coeur de la Toscane.



Putsch® Group

Il Gruppo Putsch è un *brand internazionale* fra alcune delle migliori aziende hi tech del Mondo.

La casa madre di questa holding di aziende ad alta tecnologia ha sede ad Hagen in Germania.

Il Gruppo Putsch è affermato e stimato in tutto il Mondo perchè fornisce sempre ai suoi clienti macchine taglio materiali su misura, totalmente sicure, pienamente a norma di legge ed un'assistenza continuativa personalizzata.

I prodotti e i servizi di Putsch sono di alta qualità grazie alla formazione e al perfezionamento continui di ciascuna risorsa umana impiegata in ogni azienda del gruppo.

La politica aziendale del Gruppo Putsch è totalmente *customer oriented* ovvero tesa a favorire la riduzione dei costi aziendali, l'incremento della produttività e, di conseguenza, l'aumento del fatturato di ognuno dei suoi clienti.

Le Groupe Putsch est un brand international entre aucunes des meilleures entreprises hi tech du Monde.

La société mère de cette holding a son siège en Hagen – Allemagne.

Le Groupe Putsch est évalué et estimé dans tout le Monde parce qu'il fournisse toujours à ses clients machine coupe matériaux sur mesure, extrêmement sûres, aux termes de la loi et avec un service clients personnalisé.

Les produits et les services Putsch sont d'haute qualité grâce à la formation et continue de chaque ressource humaine employée dans chaque entreprise du groupe.

La politique des entreprises du Groupe Putsch es parfaitement customer oriented c'est a dire directe vers la réduction des coûts, l'augmentation de la productivité et, par consequence, l'augmentation de la chiffre d'affaires des ses clients.



Assistenza Garantita 24 h su 24 e 7 giorni su 7 in ogni parte del Mondo

Service après-vente garanti 24 heures sur 24 du jour et des 7 jours de la semaine dans le monde



Le Migliori Soluzioni Personalizzate proposte da Putsch Meniconi

Les Meilleures Solutions Personnalisés de Putsch Meniconi




Copertura Mondiale Garantita dai Migliori Rivenditori di Sezionatrici

Couverture Mondiale Garantie par les Meilleurs Revendeurs des Scies à Panneaux



L'acquisto di macchine Putsch Meniconi garantisce il suo valore nel tempo

L'achat de machines Putsch Meniconi garantit sa valeur dans le temps



Installazione Macchine Putsch Meniconi su Misura di ciascun cliente

Installation Machines Putsch Meniconi sur Mesure chez chaque client




Soddisfare tutti i giorni le Esigenze di ogni cliente in Italia e nel Mondo

Satisfaire tous les Jours les Exigences de chaque client dans tout le Monde

LEGNO / BOIS




Truciolari
Agglomérés



Nobilitati
Melamine



Massello
Massif



Laminati
Laminé



Compensati
Contre-plaqué

COMPOSITI / COMPOSITES




Pannelli HPL
Panneaux HPL




Sandwich
Sandwich



Reynobond®
Reynobond®



Etabond®
Etabond®




Dibond®
Dibond®




Alupanel®
Alupanel®



Alucore®
Alucore®



Alucobond®
Alucobond®



Pannelli ACM-ACP
Panneaux ACM-ACP

PLASTICI / PLASTIQUES



Materiali plastici
Matières plastiques



Polypropilene
Polipropileno




Policarbonato
Polycarbonate



Plexiglass
Plexiglass




Forex
Forex



Metacrilato
Méthacrylate



Makrolon®
Makrolon®




Lexan®
Lexan®



Laminati plastici
Laminés plastiques



PVC
PVC




Acrilici
Acryliques

SPECIALI / SPECIAUX



Nido d'ape
Alvéolaires



Trespa®
Trespa®



Vetoresina
Fibre de verre



Poliuretano
Polyuréthane





Corian®
Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Coibentati
Isolants



Una comune squadratrice messa a confronto, mostra come questa necessiti di più persone per la gestione di pannelli di grandi dimensioni da tagliare, e come ingombri aumenti notevolmente in fase di lavorazione.

En comparant avec une scie à plat montre comme cette machine nécessite au moins 2 personnes pour la gestion des grands panneaux à couper et que le volume d'encombrement augmente considérablement pendant le travail.



MASSIMA SICUREZZA ED
AFFIDABILITÀ
*SÉCURITÉ ET FIABILITÉ
MAXIMALES*



INVESTIMENTO VANTAGGIOSO
E DURATURO
*INVESTISSEMENT AVANTGEUX
ET DURABLE*



ELEVATE PRESTAZIONI
HAUTE PERFORMANCE



INGOMBRI RIDOTTI
DIMENSIONS RÉDUITES

Perché scegliere una sezionatrice verticale

Ingombri ridotti

A differenza delle classiche squadratrici con carro, le sezionatrici verticali hanno dimensioni molto più contenute e occupano minime aree calpestabili, perché sfruttano le altezze come area di lavoro. Grazie alla loro impostazione occupano solamente una parete, adattandosi con estrema facilità anche ad ambienti di piccole metrature per venire incontro alle esigenze più diversificate dei clienti.

Massima sicurezza ed affidabilità

La sezionatrice verticale è uno strumento più sicuro rispetto alle squadratrici con carro, perché il suo carter coperto evita sempre il contatto diretto dell'operatore con i carri lama ed i materiali durante ogni fase della lavorazione. Nelle versioni automatiche, dopo aver posizionato il pannello e impostato le quote, l'operatore può limitarsi a supervisionare la fase di taglio, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza ed ottimizzando i tempi di lavoro.

Investimento vantaggioso e duraturo

L'ottimo rapporto qualità/prezzo fanno delle sezionatrici verticali un investimento vantaggioso anche per le aziende con ridotto personale. Un solo operatore è in grado di portare a termine il lavoro, laddove una squadratrice con carro ne richiederebbe almeno due solo per movimentare i pannelli. Le sezionatrici verticali sono prodotti duraturi e versatili, adatte al taglio di numerosi materiali diversi, e altamente personalizzabili grazie alla possibilità di inserimento di numerosi optional.

Elevate prestazioni in ogni fase di lavoro

Una sezionatrice verticale raggiunge risultati difficilmente eguagliabili dalle tradizionali squadratrici con carro. La stabilità del pannello che scorre su guide di precisione garantisce sempre la massima accuratezza, rapidità d'esecuzione e facilità di utilizzo anche durante le fasi più complesse. Tanto che, se montate dai nostri tecnici autorizzati ed in condizioni ambientali ottimali, le sezionatrici verticali Putsch Meniconi raggiungono una tolleranza di solo 0,1 mm per metro. Infine, non dovendo movimentare a mano il pannello, si evitano graffi ed imperfezioni che rischierebbero di compromettere la riuscita del risultato finale.

Pourquoi choisir une scie à panneaux verticale

Dimensions réduites

Contrairement aux scies a format, les scies à panneaux verticales sont beaucoup plus petites et occupent des zones minimales sur lesquelles on peut usiner les panneaux car elles utilisent les hauteurs comme zone de travail. Grâce à leur disposition, ils n'occupent qu'un seul mur, s'adaptant facilement même aux ateliers de petite taille pour répondre aux besoins les plus diversifiés des clients.

Sécurité et fiabilité maximale

La scie à panneaux verticale est une machine plus sûre que les scies à format parce que son capot et le protecteur de la lame évite toujours le contact direct avec l'opérateur pendant la coupe. Dans les versions automatiques, après le positionnement du panneau et avoir défini des dimensions, l'opérateur peut simplement superviser la phase de coupe, augmentant ainsi le niveau de sécurité et optimisant les temps de travail.

Investissement avantageux et durable

L'excellent rapport qualité / prix fait des scies à panneaux verticales un investissement avantageux, même pour les entreprises à personnel réduit. Un seul opérateur est capable de faire le travail, où une scie à format nécessiterait au moins 2 pour déplacer les panneaux. Les scies à panneaux verticales sont des produits durables et polyvalents, adaptés à la coupe de nombreux matériaux et hautement personnalisables grâce à la possibilité de fournir de nombreuses options

Haute performance

Une scie à panneaux verticale permet d'obtenir des résultats difficiles à avoir avec une scie à format. La stabilité du panneau est garantie par des robustes sabots d'appui en aluminium qui garantissent une précision maximale, une rapidité d'exécution et une facilité d'utilisation même pendant les phases les plus complexes. Si le montage et mise en route sont effectués par nos techniciens agréés et dans des conditions optimales, les scies à panneaux Putsch Meniconi garantissent une tolérance de seulement 0,1 mm par mètre. Enfin, ne pas avoir à déplacer le panneau constamment vous évitez les rayures et les imperfections qui pourraient compromettre le succès du résultat final du travail.

Sezionatrice verticale serie 133 baby / Scies à panneaux series 133 baby



SVP 133 Baby **12**

SVP 133 Baby S **12**



Sezionatrice verticale serie 133 / Scies à panneaux series 133



SVP 133 S **14**

SVP 133 Plus **16**

SVP 133 Automatic **18**



Sezionatrice verticale serie 145 / Scies à panneaux series 145



SVP 145 S **22**

SVP 145 Plus **24**

SVP 145 Automatic **26**

SVP 145 Plus Alu **28**



Sezionatrice verticale serie 320 / Scies à panneaux series 320



SVP 320 Manual **32**

SVP 320 Automatic **34**



Sezionatrice verticale serie 420 / Scies à panneaux series 420



SVP 420 Manual **36**

SVP 420 Automatic **38**

SVP 420 Automatic touch **40**

SVP 420 CS H **42**

SVP 420 Automatic CS H **44**



Sezionatrice verticale serie 950 / Scies à panneaux series 950




SVP 950 Manual **46**

SVP 950 Automatic **48**



Sezionatrice verticale serie 980 / Scies à panneaux series 980




SVP 980 AT **50**



SVP BABY 133 S
100% MADE IN ITALY

SVP BABY 133
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtis en polyzène avec rouleaux escamotables



Piano spostabile manuale (baby S)
Châssis escamotable manuel (baby S)



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique




Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che grazie ad un'ampia gamma di accessori permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore aumentando la redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour toutes les exigences de la coupe ayant le meilleur rapport qualité/prix sur le marché. Ce sont des machines versatiles qui, grâce à une vaste gamme d'accessoires, permettent d'obtenir des prestations typiques d'une machine de catégorie élevée et d'augmenter le rendement.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 133 BABY S è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 133 BABY S conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.

* con incisore a lame
* avec inciseur lame



Pannelli legno
Panneaux bois




Materiali speciali
Materiaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Materiaux plastiques



Indicatori piano spostabile *Indicateurs de sauvegarde des lattes*

Piano spostabile a vista tramite indicatori di presenza listello (baby S)

Chassis escamotable manuel avec indicateurs de sauvegarde des lattes (baby S)



Piano spostabile elettrico *Châssis escamotable électrique*

Il piano spostabile elettrico permette di non danneggiare i listelli di appoggio durante i tagli orizzontali (baby)

Le Châssis escamotable électrique permet de ne abimer pas les lattes d'appui pendant les coupes horizontales (baby)



Telaio elettrosaldato *Monobloc électrosoudé*

Assemblato con elettrosaldatura che conferisce alla macchina la più alta resistenza alle sollecitazioni.

Châssis monobloc électrosoudé offre la plus haute résistance aux sollicitations



Ingombro ridotto *Encombrement réduite*

Stesse prestazioni con minimi ingombri

Même performance avec encombrement réduite



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

● Standard Standard ○ Optional En option ✕ Non disponibile Pas disponible

DATI TECNICI <i>DONNÉES TECHNIQUES</i>	BABY	BABY S
Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	5HP	
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm	
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300	
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	elettrico <i>électrique</i>	manuale <i>manuel</i>
Supp. in alluminio con riperti in polizene e ruotine <i>Appuis inf. en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●	
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximum de coupe horizontales</i>	2500 mm	
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximum de coupe verticale</i>	1600 mm	
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximum de coupe horizontale</i>	1400 mm	
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximum de coupe</i>	60 mm	
Diametro lama incisore <i>Diamètre de la lame inciseur</i>	○ 70mm	
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	✕	
Potenza motore del gruppo incisore <i>Puissance moteur du groupe inciseur</i>	-	

ACCESSORI ED OPTIONAL <i>ACCESSOIRES ET OPTIONS</i>	BABY	BABY S
Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	✕	✕
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	○	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Inciser avec 2 couteaux en Widia</i>	○	○
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate <i>Groupe Inciseur à lames</i>	○	○
Letto digitale quote verticali <i>Affichage Digitale Coupes Verticales</i>	○	○
Letto digitale quote orizzontali <i>Affichage Digitale Coupes horizontales</i>	○	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	○	○
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour couple d'angle</i>	○	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec Butée de profondeur</i>	○	○



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtis en polyzène avec rouleaux escamotables



Piano spostabile manuale
Châssis escamotable manuel




Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che grazie ad un'ampia gamma di accessori permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore aumentando la redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour toutes les exigences de la coupe ayant le meilleur rapport qualité/prix sur le marché. Ce sont des machines versatiles qui, grâce à une vaste gamme d'accessoires, permettent d'obtenir des prestations typiques d'une machine de catégorie élevée et d'augmenter le rendement.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 133 S è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 133 S conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.

* con incisore a lame
* avec inciseur lame



Pannelli legno
Panneaux bois



Materiali speciali
Materiaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplatre



Materie plastiche
Materiaux plastiques



Indicatori piano spostabile Indicateurs de sauvegarde des lattes

Piano spostabile a vista tramite indicatori di presenza listello

Chassis escamotable manuel avec indicateurs de sauvegarde des lattes



Piano spostabile manuale Châssis escamotable manuel

Piano spostabile a vista per evitare il contatto con la lama nei tagli orizzontali

Châssis escamotable manuel avec indicateur de sauvegarde des lattes pendant les coupes horizontales



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	5HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	manuale / manuel
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximum de coupe horizontales</i>	3200 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximum de coupe verticale</i>	1900 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximum de coupe horizontale</i>	1700 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximum de coupe</i>	60 mm
Diametro lama incisore <i>Diamètre de la lame inciseur</i>	○ 70mm
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	×
Potenza motore del gruppo incisore <i>Puissance moteur du groupe inciseur</i>	-

● Standard
Standard

○ Optional
En option

× Non disponibile
Pas disponible

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	●
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Inciser avec 2 couteaux en Widia</i>	○
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate <i>Groupe Inciseur à lames</i>	○
Lettore digitale quote verticali <i>Affichage Digitale Coupes Verticales</i>	○
Lettore digitale quote orizzontali <i>Affichage Digitale Coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	○
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour couple d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec Butée de profondeur</i>	○

SVP PLUS 133
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtis en polyzène avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique




Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che grazie ad un'ampia gamma di accessori permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore aumentando la redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour toutes les exigences de la coupe ayant le meilleur rapport qualité/prix sur le marché. Ce sont des machines versatiles qui, grâce à une vaste gamme d'accessoires, permettent d'obtenir des prestations typiques d'une machine de catégorie élevée et d'augmenter le rendement.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 133 PLUS è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 133 PLUS conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.

* con incisore a lame
* avec inciseur lame



Pannelli legno
Panneaux bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®



Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Nuovo carter Nouveau carter

Nuovo carter copritesta progettato per un maggior controllo sul taglio e protezione
Nouveau carter de protection pour un meilleur contrôle sur la coupe et protection



Piano spostabile automatico Châssis escamotable automatique

Il piano spostabile automatico permette di non danneggiare i listelli di appoggio durante i tagli orizzontali
Le Châssis escamotable automatique permet de ne abimer pas les lattes d'appui pendant les coupes horizontales



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore Puissance du moteur	5HP
Diametro della lama Diamètre de la lame	250 mm
Giri della lama al (min) Vitesse de la lame (trs/min)	5300
Piano spostabile Châssis escamotable	elettrico électrique
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale Longueur maximum de coupe horizontales	3200 mm
Massima altezza di taglio verticale Hauteur maximum de coupe verticale	1900 mm
Massima altezza di taglio orizzontale Hauteur maximum de coupe horizontale	1700 mm
Massima profondità di taglio Profondeur maximum de coupe	60 mm
Diametro lama incisore Diamètre de la lame inciseur	○ 70mm
Motore gruppo incisore indipendente Moteur du groupe inciseur indépendant	×
Potenza motore del gruppo incisore Puissance moteur du groupe inciseur	-

● Standard
Standard

○ Optional
En option

× Non disponibile
Pas disponible

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare Butée supplémentaire	○
Dispositivo pezzi corti lato destro Rail rabattable côté droit	●
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali Dispositif répétitif coupes horizontales	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia Inciser avec 2 couteaux en Widia	○
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Groupe Inciseur à lames	○
Letto digitale quote verticali Affichage Digitale Coupes Verticales	○
Letto digitale quote orizzontali Affichage Digitale Coupes horizontales	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti Appui coulissant pour petites pièces	○
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK	○
Battuta di profondità Butée de profondeur	○
Dispositivo taglio inclinato Dispositif pour couple d'angle	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec Butée de profondeur	○

SVP 133
AUTOMATIC
 100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
 Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili
 Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
 Châssis escamotable automatique




Esecuzione taglio automatico
 Coupe automatique



Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che grazie ad un'ampia gamma di accessori permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore aumentando la redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour toutes les exigences de la coupe ayant le meilleur rapport qualité/prix sur le marché. Ce sont des machines versatiles qui, grâce à une vaste gamme d'accessoires, permettent d'obtenir des prestations typiques d'une machine de catégorie élevée et d'augmenter le rendement.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
 encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
 capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 133 AUTOMATICA è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 133 AUTOMATIQUE conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.



Pannelli legno
 Panneaux bois



Materiali speciali
 Matériaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
 Isolants



Corian®



Cartongesso
 Placoplatre



Materie plastiche
 Matériaux plastiques



Ingombro ridotto Encombrement réduite

Stesse prestazioni con minimi ingombri
Même performance avec encombrement réduite



Tagli verticali orizzontali automatici Coupe Vertical et Horizontal Automatique

Tagli automatici orizzontali e verticali con regolazione dell'avanzamento tramite inverter
Coupe automatique horizontal et vertical avec variateur de vitesse d'avancement



Telaio elettrosaldato Monobloc électrosoudé

Assemblato con elettrosaldatura che conferisce alla macchina la più alta resistenza alle sollecitazioni.
Châssis monobloc électrosoudé offre la plus haute résistance aux sollicitations



Piano spostabile automatico Châssis escamotable automatique

Il piano spostabile automatico permette di non danneggiare i listelli di appoggio durante i tagli orizzontali
Le Châssis escamotable automatique permet de ne abimer pas les lattes d'appui pendant les coupes horizontales



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE


● Standard Standard ○ Optional En option ✕ Non disponibile Pas disponible

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore Puissance du moteur	6HP
Diametro della lama Diamètre de la lame	250 mm
Giri della lama al (min) Vitesse de la lame (trs/min)	5300
Piano spostabile Châssis escamotable	pneumatico pneumatique
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale Longueur maximum de coupe horizontales	3200 mm
Massima altezza di taglio verticale Hauteur maximum de coupe verticale	1900 mm
Massima altezza di taglio orizzontale Hauteur maximum de coupe horizontale	1700 mm
Massima profondità di taglio Profondeur maximum de coupe	60 mm
Diametro lama incisore Diamètre de la lame inciseur	○ 70mm
Motore gruppo incisore indipendente Moteur du groupe inciseur indépendant	✕
Potenza motore del gruppo incisore Puissance moteur du groupe inciseur	-

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare Butée supplémentaire	○
Dispositivo pezzi corti lato destro Rail rabattable côté droit	●
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali Dispositif répétitif coupes horizontales	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia Inciser avec 2 couteaux en Widia	○
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Groupe Inciseur à lames	○
Lettore digitale quote verticali Affichage Digitale Coupes Verticales	○
Lettore digitale quote orizzontali Affichage Digitale Coupes horizontales	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti Appui coulissant pour petites pièces	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK	○
Battuta di profondità Butée de profondeur	○
Dispositivo taglio inclinato Dispositif pour couple d'angle	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi Dispositif pour usiner l' Alucobond® avec Butée de profondeur	○



SVP SERIES 145

Sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che grazie ad un'ampia gamma di accessori permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore aumentando la redditività.

Scies a panneaux verticales idéales pour toutes les exigences de la coupe ayant le meilleur rapport qualité/prix sur le marché. Ce sont des machines versatiles qui, grâce à une vaste gamme d'accessoires, permettent d'obtenir des prestations typiques d'une machine de catégorie élevée et d'augmenter le rendement.



SVP145r
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtis en polyzène avec rouleaux escamotables



Piano spostabile manuale
Châssis escamotable manuel




Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che grazie ad un'ampia gamma di accessori permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore aumentando la redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour toutes les exigences de la coupe ayant le meilleur rapport qualité/prix sur le marché. Ce sont des machines versatiles qui, grâce à une vaste gamme d'accessoires, permettent d'obtenir des prestations typiques d'une machine de catégorie élevée et d'augmenter le rendement.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 145 S è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 145 S conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.

* con incisore a lame
* avec inciseur lame



Pannelli legno
Panneaux bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplatre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Indicatori piano spostabile Indicateurs de sauvegarde des lattes

Piano spostabile a vista tramite indicatori di presenza listello

Chassis escamotable manuel avec indicateurs de sauvegarde des lattes



Piano spostabile manuale Châssis escamotable manuel

Piano spostabile a vista per evitare il contatto con la lama nei tagli orizzontali

Châssis escamotable manuel avec indicateur de sauvegarde des lattes pendant les coupes horizontales



Telaio elettrosaldato Monobloc électrosoudé

Assemblato con elettrosaldatura che conferisce alla macchina la più alta resistenza alle sollecitazioni.

Châssis monobloc électrosoudé offre la plus haute résistance aux sollicitations



Supporti inferiori e routine Appuis inférieurs avec rouleaux

Supporti inferiori con riporti in polizene e routine alzabili

Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux escamotables



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

● Standard
○ Optional
× Non disponibile

DATI TECNICI

DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore
Puissance du moteur 5HP

Diametro della lama
Diamètre de la lame 250 mm

Giri della lama al (min)
Vitesse de la lame (trs/min) 5300

Piano spostabile
Châssis escamotable manuale / manuel

Supporti in alluminio con riporti in polizene e routine
Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux ●

Massima lunghezza di taglio orizzontale
Longueur maximum de coupe horizontales 4200 mm

Massima altezza di taglio verticale
Hauteur maximum de coupe verticale 2200 mm

Massima altezza di taglio orizzontale
Hauteur maximum de coupe horizontale 2080 mm

Massima profondità di taglio
Profondeur maximum de coupe 60 mm

Diametro lama incisore
Diamètre de la lame inciseur ○ 70mm

Motore gruppo incisore indipendente
Moteur du groupe inciseur indépendant ×

Potenza motore del gruppo incisore
Puissance moteur du groupe inciseur -

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare
Butée supplémentaire ○

Dispositivo pezzi corti lato destro
Rail rabattable côté droit ○

Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali
Dispositif répétitif coupes horizontales ○

Gruppo incisore con 2 coltelli Widia
Inciser avec 2 couteaux en Widia ○

Gruppo incisore con 2 lame accoppiate
Groupe Inciseur à lames ○

Lettore digitale quote verticali
Affichage Digitale Coupes Verticales ○

Lettore digitale quote orizzontali
Affichage Digitale Coupes horizontales ○

Appoggio scorrevole per pezzi stretti
Appui coulissant pour petites pièces ○

Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK
Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK ○

Battuta di profondità
Butée de profondeur ○

Dispositivo taglio inclinato
Dispositif pour couple d'angle ○

Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi
Dispositif pour usiner l' Alucobond® avec Butée de profondeur ○

SVP PLUS 145
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtis en polyzène
avec rouleaux escamotables



Piano spostabile
automatico
Châssis escamotable
automatique




Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che grazie ad un'ampia gamma di accessori permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore aumentando la redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour toutes les exigences de la coupe ayant le meilleur rapport qualité/prix sur le marché. Ce sont des machines versatiles qui, grâce à une vaste gamme d'accessoires, permettent d'obtenir des prestations typiques d'une machine de catégorie élevée et d'augmenter le rendement.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 145 PLUS è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 145 PLUS conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.

* con incisore a lame
* avec inciseur lame



Pannelli legno
Panneaux bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®



Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplatre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Nuovo carter Nouveau carter

Nuovo carter copritesta progettato per un maggior controllo sul taglio e protezione

Nouveau carter de protection pour un meilleur contrôle sur la coupe et protection



Piano spostabile automatico Châssis escamotable automatique

Il piano spostabile automatico permette di non danneggiare i listelli di appoggio durante i tagli orizzontali

Le Châssis escamotable automatique permet de ne abimer pas les lattes d'appui pendant les coupes horizontales



Telaio elettrosaldato Monobloc électrosoudé

Assemblato con elettrosaldatura che conferisce alla macchina la più alta resistenza alle sollecitazioni.

Châssis monobloc électrosoudé offre la plus haute résistance aux sollicitations



Taglio orizzontale Taglio orizzontale

Facilità di esecuzione rifilo orizzontale

Facilità di esecuzione rifilo orizzontale



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

● Standard
○ Optional
× Non disponibile

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	5HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	elettrico <i>électrique</i>
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximum de coupe horizontales</i>	4200 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximum de coupe verticale</i>	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximum de coupe horizontale</i>	2080 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximum de coupe</i>	60 mm
Diametro lama incisore <i>Diamètre de la lame inciseur</i>	○ 70mm
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	×
Potenza motore del gruppo incisore <i>Puissance moteur du groupe inciseur</i>	-

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	○
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Inciser avec 2 couteaux en Widia</i>	○
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate <i>Groupe Inciseur à lames</i>	○
Lettore digitale quote verticali <i>Affichage Digitale Coupes Verticales</i>	○
Lettore digitale quote orizzontali <i>Affichage Digitale Coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	○
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour couple d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l' Alucobond® avec Butée de profondeur</i>	○

SVP145
AUTOMATIC
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtis en polyzène avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique




Esecuzione taglio automatico
Coupe automatique



Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che grazie ad un'ampia gamma di accessori permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore aumentando la redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour toutes les exigences de la coupe ayant le meilleur rapport qualité/prix sur le marché. Ce sont des machines versatiles qui, grâce à une vaste gamme d'accessoires, permettent d'obtenir des prestations typiques d'une machine de catégorie élevée et d'augmenter le rendement.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 145 AUTOMATICA è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 145 AUTOMATIQUE conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.



Pannelli legno
Panneaux bois




Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants




Corian®



Cartongesso
Placoplatre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Ingombro ridotto Encombrement réduite

Stesse prestazioni
con minimi ingombri

Même performance
avec encombrement réduite



Tagli verticali orizzontali automatici Coupe Vertical et Horizontal Automatique

Tagli automatici orizzontali e verticali
con regolazione dell'avanzamento
tramite inverter

Coupe automatique horizontal et vertical
avec variateur de vitesse d'avancement



Telaio elettrosaldato Monobloc électrosoudé

Assemblato con elettrosaldatura
che conferisce alla macchina la più
alta resistenza alle sollecitazioni.

Châssis monobloc électrosoudé
offre la plus haute résistance aux
solicitations



Piano spostabile automatico Châssis escamotable automatique

Il piano spostabile automatico
permette di non danneggiare i listelli
di appoggio durante i tagli orizzontali

Le Châssis escamotable automatique
permet de ne abimer pas les lattes d'appui
pendant les coupes horizontales



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

● Standard
Standard ○ Optional
En option ✕ Non disponibile
Pas disponible

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore Puissance du moteur	6HP
Diametro della lama Diamètre de la lame	250 mm
Giri della lama al (min) Vitesse de la lame (trs/min)	5300
Piano spostabile Châssis escamotable	pneumatico pneumatique
Supporti in alluminio con riparti in polizene e ruotine Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale Longueur maximum de coupe horizontales	4200 mm
Massima altezza di taglio verticale Hauteur maximum de coupe verticale	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale Hauteur maximum de coupe horizontale	2080 mm
Massima profondità di taglio Profondeur maximum de coupe	60 mm
Diametro lama incisore Diamètre de la lame inciseur	○ 70mm
Motore gruppo incisore indipendente Moteur du groupe inciseur indépendant	✕
Potenza motore del gruppo incisore Puissance moteur du groupe inciseur	-

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare Butée supplémentaire	○
Dispositivo pezzi corti lato destro Rail rabattable côté droit	○
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali Dispositif répétitif coupes horizontales	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia Inciser avec 2 couteaux en Widia	✕
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Groupe Inciseur à lames	○
Lettore digitale quote verticali Affichage Digitale Coupes Verticales	○
Lettore digitale quote orizzontali Affichage Digitale Coupes horizontales	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti Appui coulissant pour petites pièces	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK	○
Battuta di profondità Butée de profondeur	○
Dispositivo taglio inclinato Dispositif pour couple d'angle	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi Dispositif pour usiner l' Alucobond® avec Butée de profondeur	○

SVP PLUS 145 ALU

100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtis en polyzène avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle




Esecuzione fresature con KIT-ALUCOBOND
Usinage avec KIT-ALUCOBOND



Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che grazie ad un'ampia gamma di accessori permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore aumentando la redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour toutes les exigences de la coupe ayant le meilleur rapport qualité/prix sur le marché. Ce sont des machines versatiles qui, grâce à une vaste gamme d'accessoires, permettent d'obtenir des prestations typiques d'une machine de catégorie élevée et d'augmenter le rendement.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale




capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 145 PLUS ALU è progettata per il taglio e fresatura di materiali compositi e speciali


SVP 145 PLUS ALU conçue pour couper et rainurer sur panneaux composites et spéciaux.



Materiali compositi
Matériaux composite



Sandwich



HPL



Materiali speciali
Matériaux spéciaux




Trespa®



Coibentati
Isolants



Corian®



Kit fresature con battuta di profondità
Kit pour rainurage avec butée de profondeur

Fresature su pannelli compositi del tipo sandwich, ACM (Alucobond®, etc.) e superfici solide (Corian®, etc.)

Rainurage sur panneaux composites type sandwich, ACM (Alucobond®, etc.), superficies solides (Corian®, etc.)

Battuta di profondità
Butée de profondeur

Battuta di profondità per effettuare scanalature su pannelli

Butée de profondeur pour rainurage

TAGLIO E FRESATURE SU PANNELLI COMPOSITI PER DIFFERENTI PROFILI


COUPE ET RAINURAGE SUR PANNEAUX COMPOSITES DE PLUSIEURS PROFILES

SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

● Standard Standard ○ Optional En option ✕ Non disponibile Pas disponible

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES	
Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	5HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	elettrico <i>électrique</i>
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximum de coupe horizontales</i>	4200 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximum de coupe verticale</i>	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximum de coupe horizontale</i>	2080 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximum de coupe</i>	60 mm
Diametro lama incisore <i>Diamètre de la lame inciseur</i>	-
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	-
Potenza motore del gruppo incisore <i>Puissance moteur du groupe inciseur</i>	-

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS	
Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	○
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Inciser avec 2 couteaux en Widia</i>	○
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate <i>Groupe Inciseur à lames</i>	○
Lettore digitale quote verticali <i>Affichage Digitale Coupes Verticales</i>	○
Lettore digitale quote orizzontali <i>Affichage Digitale Coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	○
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour couple d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l' Alucobond® avec Butée de profondeur</i>	●



SVP S E R I E S 320-420

Sono le sezionatori verticali ideali per qualsiasi esigenza taglio, in particolare per il taglio di pannelli melaminici dove è richiesto un incisore per una finitura pulita senza scheggiature. Si tratta di macchine versatili che, grazie ad una vasta gamma di accessori, possono offrire le prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore aumentando la redditività.

Scies à panneaux verticales idéales pour toutes les exigences de coupe, en particulier pour la coupe de panneaux mélaminés où un inciseur est nécessaire pour obtenir une finition propre sans éclats. Ce sont des machines polyvalentes qui, grâce à une large gamme d'accessoires, peuvent offrir les performances typiques d'une machine de catégorie supérieure, augmentant ainsi la rentabilité.



SVP MANUAL
320
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruote alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtis en polyzène avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Scorrimento carrello su due guide lineari
Glissement du chariot de la tête sur deux guides linéaires



Gruppo incisore con due lame accoppiate
Groupe Inciseur à double lame



Motore indipendente per il gruppo incisore
Moteur indépendant pour le Groupe Inciseur




La caratteristica principale di questa macchina è data dallo scorrimento del carrello, con relativo gruppo di taglio, su 2 guide lineari: sistema estremamente preciso e ormai sperimentato dalla Putsch-Meniconi sin dal 2004, quando fu presentata la prima macchina con questo esclusivo sistema di scorrimento.

Motorizzazione separata del gruppo incisore con accensione automatica al momento dell'inserimento dello stesso, tramite la leva esterna.

La caractéristique principale de cette machine est donnée par le glissement du chariot, avec groupe de coupe, sur 2 guides linéaires: système extrêmement précis et expérimenté par le Putsch-Meniconi depuis le 2004, quand on avait présentée la première machine avec ce système exclusif de glissement.

Système avec moteur indépendant du groupe inciseur et démarrage automatique quand on plonge le groupe inciseur par l'entremise de la levier frontale.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 320 MANUALE è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 320 MANUALE conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.



Pannelli legno
Panneaux bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Doppia motorizzazione *Double moteur*

Doppia motorizzazione dedicata alla lama incisore per una lavorazione più precisa e pulita

Double motorisation pour lame principale et pour l'inciseur



Guide lineari *Deux guides prismatiques*

Scorrimento della testa su due guide lineari per una maggiore stabilità e precisione

Glissement du chariot sur guidage THK



Incisore a lame accoppiate *Inciseur à double lame*

Il gruppo incisore con due lame crea un pretaglio, facendo scorrere la lama principale per un taglio più pulito

Le groupe inciseur à double lame permet une coupe propre et finie



Telaio elettrosaldato *Monobloc électrosoudé*

Assemblato con elettrosaldatura che conferisce alla macchina la più alta resistenza alle sollecitazioni.

Châssis monobloc électrosoudé offre la plus haute résistance aux sollicitations



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

● Standard
○ Optional
× Non disponibile

DATI TECNICI *DONNÉES TECHNIQUES*

Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	5 HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	elettrico <i>électrique</i>
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximum de coupe horizontales</i>	3200 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximum de coupe verticale</i>	1900 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximum de coupe horizontale</i>	1700 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximum de coupe</i>	60 mm
Diametro lama incisore <i>Diamètre de la lame inciseur</i>	80 mm
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	●
Potenza motore del gruppo incisore <i>Puissance moteur du groupe inciseur</i>	0,25 HP

ACCESSORI ED OPTIONAL *ACCESSOIRES ET OPTIONS*

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	●
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Inciser avec 2 couteaux en Widia</i>	×
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate <i>Groupe Inciseur à lames</i>	●
Lettore digitale quote verticali <i>Affichage Digitale Coupes Verticales</i>	○
Lettore digitale quote orizzontali <i>Affichage Digitale Coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour couple d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec Butée de profondeur</i>	○

SVP 320 AUTOMATIC
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruote alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtis en polyzène avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio automatico
Coupe automatique



Scorrimento carrello su due guide lineari
Glissement du chariot de la tête sur deux guides linéaires



Gruppo incisore con due lame accoppiate
Groupe Inciseur à double



Motore indipendente per il gruppo incisore
Moteur indépendant pour le Groupe Inciseur




La caratteristica principale di questa nuova macchina è data dallo scorrimento del carrello, con relativo gruppo di taglio, su 2 guide lineari: sistema estremamente preciso e ormai sperimentato dalla Putsch-Meniconi sin dal 2004, quando fu presentata la prima macchina con questo esclusivo sistema di scorrimento. Motorizzazione separata del gruppo incisore con accensione automatica al momento dell'inserimento dello stesso, tramite la leva esterna.

La caractéristique principale de cette nouvelle machine est donnée par le glissement du chariot, avec groupe de coupe, sur 2 guides linéaires: système extrêmement précis et expérimenté par le Putsch-Meniconi depuis le 2004, quand on avait présentée la première machine avec ce système exclusif de glissement. Système avec moteur indépendant du groupe inciseur et démarrage automatique quand on plonge le groupe inciseur par l'entremise de la levier frontale.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 320 AUTOMATICA è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 320 AUTOMATIQUE conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.



Pannelli legno
Panneaux bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Doppia motorizzazione Double moteur

Doppia motorizzazione dedicata alla lama incisore per una lavorazione più precisa e pulita

Double motorisation pour lame principale et pour l'inciseur



Incisore a lame accoppiate Inciseur à double lame

Il gruppo incisore con due lame crea un pretaglio, facendo scorrere la lama principale per un taglio più pulito

Le groupe inciseur à double lame permet une coupe propre et finie



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	6 HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	pneumatico <i>pneumatique</i>
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximum de coupe horizontales</i>	3200 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximum de coupe verticale</i>	1900 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximum de coupe horizontale</i>	1700 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximum de coupe</i>	60 mm
Diametro lama incisore <i>Diamètre de la lame inciseur</i>	80 mm
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	●
Potenza motore del gruppo incisore <i>Puissance moteur du groupe inciseur</i>	0,25 HP

● Standard
Standard

○ Optional
En option

✕ Non disponibile
Pas disponible

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	●
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Inciser avec 2 couteaux en Widia</i>	✕
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate <i>Groupe Inciseur à lames</i>	●
Lettore digitale quote verticali <i>Affichage Digitale Coupes Verticales</i>	○
Lettore digitale quote orizzontali <i>Affichage Digitale Coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour couple d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec Butée de profondeur</i>	○

SVP MANUAL
420
100% MADE IN ITALY



Scorrimento carrello su due guide lineari
Glissement du chariot de la tête sur deux guides lineaires



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtis en polyzène avec roulettes escamotables



Gruppo incisore con due lame accoppiate
Groupe Inciseur à double lame



Motore indipendente per il gruppo incisore
Moteur indépendant pour le Groupe Inciseur



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle




La caratteristica principale di questa nuova macchina è data dallo scorrimento del carrello, con relativo gruppo di taglio, su 2 guide lineari: sistema estremamente preciso e ormai sperimentato dalla Putsch-Meniconi sin dal 2004, quando fu presentata la prima macchina con questo esclusivo sistema di scorrimento.


Motorizzazione separata del gruppo incisore con accensione automatica al momento dell'inserimento dello stesso, tramite la leva esterna.

La caractéristique principale de cette nouvelle machine est donnée par le glissement du chariot, avec groupe de coupe, sur 2 guides linéaires: système extrêmement précis et expérimenté par le Putsch-Meniconi depuis le 2004, quand on avait présentée la première machine avec ce système exclusif de glissement. Système avec moteur indépendant du groupe inciseur et démarrage automatique quand on plonge le groupe inciseur par l'entremise de la levier frontale.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 420 MANUALE è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 420 MANUALE conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.



Pannelli legno
Panneaux bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplâtre




Materie plastiche
Matériaux plastiques



Doppia motorizzazione dedicata alla lama incisore per una lavorazione più precisa e pulita.

L'inciseur a un moteur indépendant de celui de la lame principale et ne surchauffe donc pas.



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI

DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore
Puissance du moteur 5 HP

Diametro della lama
Diamètre de la lame 250 mm

Giri della lama al (min)
Vitesse de la lame (trs/min) 5300

Piano spostabile
Châssis escamotable elettrico
électrique

Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine
Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux ●

Massima lunghezza di taglio orizzontale
Longueur maximum de coupe horizontales 4200 mm

Massima altezza di taglio verticale
Hauteur maximum de coupe verticale 2200 mm

Massima altezza di taglio orizzontale
Hauteur maximum de coupe horizontale 2080 mm

Massima profondità di taglio
Profondeur maximum de coupe 60 mm

Diametro lama incisore
Diamètre de la lame inciseur 80 mm

Motore gruppo incisore indipendente
Moteur du groupe inciseur indépendant ●

Potenza motore del gruppo incisore
Puissance moteur du groupe inciseur 0,25 HP

● Standard
Standard ○ Optional
En option ✕ Non disponibile
Pas disponible

ACCESSORI ED OPTIONAL

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare
Butée supplémentaire ○

Dispositivo pezzi corti lato destro
Rail rabattable côté droit ○

Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali
Dispositif répétitif coupes horizontales ○

Gruppo incisore con 2 coltelli Widia
Inciser avec 2 couteaux en Widia ✕

Gruppo incisore con 2 lame accoppiate
Groupe Inciseur à lames ●

Letto digitale quote verticali
Affichage Digitale Coupes Verticales ○

Letto digitale quote orizzontali
Affichage Digitale Coupes horizontales ○

Appoggio scorrevole per pezzi stretti
Appui coulissant pour petites pièces ●

Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK
Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK ○

Battuta di profondità
Butée de profondeur ○

Dispositivo taglio inclinato
Dispositif pour couple d'angle ○

Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi
Dispositif pour usiner l' Alucobond® avec Butée de profondeur ○

SVP AUTOMATIC
420

100% MADE IN ITALY



Scorrimento carrello su due guide lineari
Glissement du chariot de la tête sur deux guides linéaires



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtis en polyzène avec rouleaux escamotables



Gruppo incisore con due lame accoppiate
Groupe Inciseur à double lame



Motore indipendente per il gruppo incisore
Moteur indépendant pour le Groupe Inciseur



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio automatico
Coupe automatique




La caratteristica principale di questa nuova macchina è data dallo scorrimento del carrello, con relativo gruppo di taglio, su 2 guide lineari: sistema estremamente preciso e ormai sperimentato dalla Putsch-Meniconi sin dal 2004, quando fu presentata la prima macchina con questo esclusivo sistema di scorrimento.

Motorizzazione separata del gruppo incisore con accensione automatica al momento dell'inserimento dello stesso, tramite la leva esterna.


La caractéristique principale de cette nouvelle machine est donnée par le glissement du chariot, avec groupe de coupe, sur 2 guides linéaires: système extrêmement précis et expérimenté par la Putsch-Meniconi depuis le 2004, quand on avait présentée la première machine avec ce système exclusif de glissement.

Système avec moteur indépendant du groupe inciseur et démarrage automatique quand on plonge le groupe inciseur par l'entremise de la levier frontale.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 420 AUTOMATICA è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 420 AUTOMATIQUE conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.



Pannelli legno
Panneaux bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Tagli verticali orizzontali Coupe Vertical et Horizontal

Tagli automatici orizzontali e verticali con regolazione dell'avanzamento tramite inverter


Coupe automatique horizontal et vertical avec variateur de vitesse d'avancement



Guide lineari Deux guides prismatiques

Scorrimento della testa su due guide lineari per una maggiore stabilità e precisione

Glissement du chariot sur guidage THK



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	6 HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	pneumatico <i>pneumatique</i>
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximum de coupe horizontales</i>	4200 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximum de coupe verticale</i>	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximum de coupe horizontale</i>	2080 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximum de coupe</i>	60 mm
Diametro lama incisore <i>Diamètre de la lame inciseur</i>	80 mm
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	●
Potenza motore del gruppo incisore <i>Puissance moteur du groupe inciseur</i>	0,25 HP

● Standard
Standard

○ Optional
En option

✕ Non disponibile
Pas disponible

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	○
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Inciser avec 2 couteaux en Widia</i>	✕
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate <i>Groupe Inciseur à lames</i>	●
Letto digitale quote verticali <i>Affichage Digitale Coupes Verticales</i>	○
Letto digitale quote orizzontali <i>Affichage Digitale Coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour couple d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l' Alucobond® avec Butée de profondeur</i>	○

SVP 420
AUTOMATIC TOUCH
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtis en polyzène avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio automatico
Coupe automatique



Scorrimento carrello su due guide lineari
Glissement du chariot de la tête sur deux guides linéaires



Motore indipendente per il gruppo incisore
Moteur indépendant pour le Groupe Inciseur



Gruppo incisore con due lame accoppiate
Groupe Inciseur à double lame



Monitor guida tagli touch screen
Écran tactile



Battente automatico per tagli verticali
Butée automatique pour Coupes verticales




Posizionamento testa automatico per tagli orizzontali
Positionnement automatique de la tête pour Coupes horizontal



La caratteristica principale di questa nuova macchina è data dallo scorrimento del carrello, con relativo gruppo di taglio, su 2 guide lineari: sistema estremamente preciso e ormai sperimentato dalla Putsch-Meniconi sin dal 2004, quando fu presentata la prima macchina con questo esclusivo sistema di scorrimento.

La caractéristique principale de cette nouvelle machine est donnée par le glissement du chariot, avec groupe de coupe, sur 2 guides linéaires: système extrêmement précis et expérimenté par le Putsch-Meniconi depuis le 2004, quand on avait présentée la première machine avec ce système exclusif de glissement.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 420 AUTOMATIC TOUCH è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 420 AUTOMATIC TOUCH conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.



Pannelli legno
Panneaux bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®



Coibentati
Isolants




Corian®



Cartongesso
Placoplatre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Battente automatico per tagli verticali, posiziona il pannello da sezionare per eseguire tagli verticali - *Le positionnement de la butée est contrôlé automatiquement et rapidement, grâce au logiciel installé sur l'écran tactile*

Taglio orizzontale tramite posizionamento automatico della testa attraverso il pannello touch screen - *Positionnement automatique de la tête pour les coupes horizontales par l'écran tactile*

SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES	
Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	6 HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	pneumatico <i>pneumatique</i>
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximum de coupe horizontales</i>	4200 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximum de coupe verticale</i>	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximum de coupe horizontale</i>	2080 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximum de coupe</i>	60 mm
Diametro lama incisore <i>Diamètre de la lame inciseur</i>	80 mm
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	●
Potenza motore del gruppo incisore <i>Puissance moteur du groupe inciseur</i>	0,25 HP

● Standard
Standard ○ Optional
En option ✕ Non disponibile
Pas disponible

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS	
Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	○
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	●
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Inciser avec 2 couteaux en Widia</i>	✕
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate <i>Groupe Inciseur à lames</i>	●
Letto digitale quote verticali <i>Affichage Digitale Coupes Verticales</i>	●
Letto digitale quote orizzontali <i>Affichage Digitale Coupes horizontales</i>	●
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour couple d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec Butée de profondeur</i>	○

SVP 420
MANUAL
CS-H
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtis en polyzene avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Scorrimento carrello su due guide lineari
Glissement du chariot de la tête sur deux guides lineaires



Pinze clamping system
Système de pinces



Gruppo incisore con due lame accoppiate
Groupe Inciseur à double lame



Motore indipendente per il gruppo incisore
Moteur indépendant pour le Groupe Inciseur





Dall'esperienza di quasi 60 anni nella sezionatura, si aggiunge una nuova sezionatrice verticale che offre la possibilità di rifilare anche la parte inferiore dei pannelli, evitando così gravose operazioni di rotazione degli stessi. Un sistema di pinze permette il sollevamento dei pannelli stessi per poter rifilare la parte inferiore.

Le pinze sono posizionate ad una distanza tale da permettere il sollevamento di pannelli pesanti e di grandi dimensioni.

De l'expérience de presque 60 années dans les scies à panneaux on vas ajouter une nouvelle scie à panneaux verticale qui offre la possibilité de couper aussi le bas des panneaux, évitant ainsi les opérations fastidieuses de rotation des mêmes. Un système de pinces permet le levage des panneaux mêmes pour le rognage dans la partie bas.

Les pinces sont positionnées à une distance telle qu'elles permettent le levage des panneaux grands et lourds.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 420 CS H è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 420 CS H conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.



Pannelli legno
Panneaux bois



Materiali speciali
Materiaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplatre



Materie plastiche
Materiaux plastiques



Doppia motorizzazione Double moteur

Doppia motorizzazione dedicata alla lama incisore per una lavorazione più precisa e pulita

Double motorisation pour lame principale et pour l'inciseur



Guide lineari Deux guides prismatiques

Scorrimento della testa su due guide lineari per una maggiore stabilità e precisione

Glissement du chariot sur guidage THK



Incisore a lame accoppiate Inciseur à double lame


Il gruppo incisore con due lame crea un pretaglio, facendo scorrere la lama principale per un taglio più pulito

Le groupe inciseur à double lame permet une coupe propre et finie



Clamping system Système de pinces

Pinze che permettono il sollevamento dei pannelli per poter rifilare la parte inferiore
Un système de pinces permet le levage des panneaux mêmes pour couper en bas



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

● Standard Standard ○ Optional En option ✕ Non disponibile Pas disponible

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore
Puissance du moteur 5 HP

Diametro della lama
Diamètre de la lame 250 mm

Giri della lama al (min)
Vitesse de la lame (trs/min) 5300

Piano spostabile
Châssis escamotable elettrico *électrique*

Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine
Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux ●

Massima lunghezza di taglio orizzontale
Longueur maximum de coupe horizontales 4200 mm

Massima altezza di taglio verticale
Hauteur maximum de coupe verticale 2200 mm

Massima altezza di taglio orizzontale
Hauteur maximum de coupe horizontale senza pinze / sans pinces - 2080 mm
con pinze / avec pinces - 2030 mm

Massima profondità di taglio
Profondeur maximum de coupe 60 mm

Diametro lama incisore
Diamètre de la lame inciseur 80 mm

Motore gruppo incisore indipendente
Moteur du groupe inciseur indépendant ●

Potenza motore del gruppo incisore
Puissance moteur du groupe inciseur 0,25 HP

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare
Butée supplémentaire ○

Dispositivo pezzi corti lato destro
Rail rabattable côté droit ○

Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali
Dispositif répétitif coupes horizontales ○

Gruppo incisore con 2 coltelli Widia
Inciser avec 2 couteaux en Widia ✕

Gruppo incisore con 2 lame accoppiate
Groupe Inciseur à lames ●

Lettore digitale quote verticali
Affichage Digitale Coupes Verticales ○

Lettore digitale quote orizzontali
Affichage Digitale Coupes horizontales ○

Appoggio scorrevole per pezzi stretti
Appui coulissant pour petites pièces ●

Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK
Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK ○

Battuta di profondità
Butée de profondeur ○

Dispositivo taglio inclinato
Dispositif pour couple d'angle ○

Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi
Dispositif pour usiner l' Alucobond® avec Butée de profondeur ○

SVP 420
AUTOMATIC
CS-H
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtis en polyzène avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio automatico
Coupe automatique



Scorrimento testa su due guide lineari
Glissement du chariot de la tête sur deux guides lineaires



Monitor guida tagli touch screen
Écran tactile



Pinze clamping system
Système de pinces



Gruppo incisore con due lame accoppiate
Groupe Inciseur à double lame



Motore indipendente per il gruppo incisore
Moteur indépendant pour le Groupe Inciseur



Dall'esperienza di quasi 60 anni nella sezionatura, si aggiunge una nuova sezionatrice verticale che offre la possibilità di rifilare anche la parte inferiore dei pannelli, evitando così gravose operazioni di rotazione degli stessi.


Un sistema di pinze permette il sollevamento dei pannelli stessi per poter rifilare la parte inferiore.

Le pinze sono posizionate ad una distanza tale da permettere il sollevamento di pannelli pesanti e di grandi dimensioni.

De l'expérience de presque 60 années dans les scies à panneaux on vas ajouter une nouvelle scie à panneaux verticale qui offre la possibilité de couper aussi le bas des panneaux, évitant ainsi les opérations fastidieuses de rotation des mêmes. Un système de pinces permet le levage des panneaux mêmes pour le rognage dans la partie bas.

Les pinces sont positionnées à une distance telle qu'elles permettent le levage des panneaux grands et lourds.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 420 AUTOMATIC CS H è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 420 AUTOMATIC CS H conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.



Pannelli legno
Panneaux bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®



Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplatre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Guide lineari

Deux guides prismatiques

Scorrimento della testa su due guide lineari per una maggiore stabilità e precisione

Glissement du chariot sur guidage THK




Tagli verticali orizzontali automatici

Coupe Vertical et Horizontal Automatique

Programmazione dei tagli automatici con differenziale di velocità per il rientro della testa al punto iniziale

Coupe entrée et un retour automatiques du groupe lame avec la sélection de l'arrêt à la fin du cycle où le retour au point de départ



Incisore a lame accoppiate

Inciseur à double lame

Il gruppo incisore con due lame crea un pretaglio, facendo scorrere la lama principale per un taglio più pulito

Le groupe inciseur à double lame permet une coupe propre et finie



Clamping system

Clamping system

Pinze che permettono il sollevamento dei pannelli per poter rifilare la parte inferiore

Un système de pinces permet le levage des panneaux mêmes pour couper en bas



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

● Standard
Standard

○ Optional
En option

✗ Non disponibile
Pas disponible

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	6 HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	elettrico <i>électrique</i>
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximum de coupe horizontales</i>	4200 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximum de coupe verticale</i>	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximum de coupe horizontale</i>	no pinze / sans pinces - 2080 mm con pinze / avec pinces - 2030 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximum de coupe</i>	60 mm
Diametro lama incisore <i>Diamètre de la lame inciseur</i>	80 mm
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	●
Potenza motore del gruppo incisore <i>Puissance moteur du groupe inciseur</i>	0,25 HP

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	○
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Inciser avec 2 couteaux en Widia</i>	✗
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate <i>Groupe Inciseur à lames</i>	●
Lettore digitale quote verticali <i>Affichage Digitale Coupes Verticales</i>	○
Lettore digitale quote orizzontali <i>Affichage Digitale Coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour couple d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l' Alucobond® avec Butée de profondeur</i>	○

SVP MANUAL
950
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtis en polyzène avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Dispositivo incisore con due coltelli Widia
Dispositif inciseur avec 2 couteaux Widia




Profondità di taglio 80 mm
Profondité de coupe 80 mm



Modello di alta gamma presente sul mercato con successo da molti anni, caratterizzato dall'estrema robustezza, massima precisione e grandi prestazioni. Disponibile in diverse configurazioni, anche automatiche, con una vasta scelta di accessori e dispositivi per rendere più agile e flessibile l'utilizzo.

Modèle haut de gamme qui est présent et a du succès sur le marché depuis de nombreuses années, caractérisé par son extrême robustesse, sa très grande précision et ses hautes performances. Disponible dans plusieurs configurations, automatiques aussi, avec un vaste choix d'accessoires et de dispositifs pour en rendre son utilisation plus facile et flexible.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 950 MANUALE è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 950 MANUALE conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.



Pannelli legno
Panneaux bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants




Corian®



Cartongesso
Placoplatre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Profondità di taglio 80 mm Profondité de coupe 80 mm

La lama da 300 mm, permette una profondità di taglio fino a 80 mm

La lame de diamètre 300 mm permet une profondeur de coupe jusqu'à 80 mm



Motore da 7,5 HP Moteur de 7,5 CV

Motore più potente per una maggiore profondità di taglio con una potenza di 7,5 HP

Moteur avec une puissance de 7,5 CV qui permet de travailler sans perdre la maxime precision et sans vibrations



Piano spostabile automatico Châssis escamotable automatique

Il piano spostabile automatico permette di non danneggiare i listelli di appoggio durante i tagli orizzontali

Le Châssis escamotable automatique permet de ne abimer pas les lattes d'appui pendant les coupes horizontales



Inserimento meccanico testa Plongée mécanique de la Tête

Sistema meccanico per l'inserimento automatico della testa nelle operazioni di taglio verticale

Système mécanique pour la plongée automatique de la tête dans les operations de coupe vertical



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

● Standard
○ Optional
× Non disponibile

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	7,5 HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	300 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5000
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	elettrico <i>électrique</i>
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximum de coupe horizontales</i>	5300 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximum de coupe verticale</i>	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximum de coupe horizontale</i>	2100 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximum de coupe</i>	80 mm
Diametro lama incisore <i>Diamètre de la lame inciseur</i>	-
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	-
Potenza motore del gruppo incisore <i>Puissance moteur du groupe inciseur</i>	-

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	●
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	●
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	●
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Inciser avec 2 couteaux en Widia</i>	○
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate <i>Groupe Inciseur à lames</i>	×
Lettore digitale quote verticali <i>Affichage Digitale Coupes Verticales</i>	○
Lettore digitale quote orizzontali <i>Affichage Digitale Coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	○
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour couple d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l' Alucobond® avec Butée de profondeur</i>	○



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtis en polyzène avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio automatico
Coupe automatique



Dispositivo incisore con due coltelli Widia
Dispositif inciseur avec 2 couteaux Widia




Profondità di taglio 80 mm
Profondité de coupe 80 mm



Modello di alta gamma presente sul mercato con successo da molti anni, caratterizzato dall'estrema robustezza, massima precisione e grandi prestazioni. Disponibile in diverse configurazioni, anche automatiche, con una vasta scelta di accessori e dispositivi per rendere più agile e flessibile l'utilizzo.

Modèle haut de gamme qui est présent et a du succès sur le marché depuis de nombreuses années, caractérisé par son extrême robustesse, sa très grande précision et ses hautes performances. Disponible dans plusieurs configurations, automatiques aussi, avec un vaste choix d'accessoires et de dispositifs pour en rendre son utilisation plus facile et flexible.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombremment scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX COUPE

SVP 950 AUTOMATICA è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 950 AUTOMATIQUE conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.



Pannelli legno
Panneaux bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplatre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Profondità di taglio 80 mm Profondité de coupe 80 mm

La lama da 300 mm, permette una profondità di taglio fino a 80 mm

La lame de diamètre 300 mm permet une profondeur de coupe maximale



Tagli verticali orizzontali automatici Coupe Vertical et Horizontal Automatique

Programmazione dei tagli automatici con differenziale di velocità per il rientro della testa al punto iniziale

Coupe entrée et un retour automatiques du groupe lame avec la sélection de l'arrêt à la fin du cycle où le retour au point de départ



Potenza del motore 7,5 HP Puissance du moteur 7,5 CV

Motore più potente per una maggiore profondità di taglio con una potenza di 7,5 HP

Moteur avec une puissance de 7,5 CV qui permet de travailler sans perdre la maxime precision et sans vibrations



Piano spostabile automatico Châssis escamotable automatique

Il piano spostabile automatico permette di non danneggiare i listelli di appoggio durante i tagli orizzontali

Le Châssis escamotable automatique permet de ne abimer pas les lattes d'appui pendant les coupes horizontales



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

● Standard
○ Optional
× Non disponibile

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	7,5 HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	300 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5000
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	elettrico <i>électrique</i>
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximum de coupe horizontales</i>	5300 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximum de coupe verticale</i>	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximum de coupe horizontale</i>	2100 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximum de coupe</i>	80 mm
Diametro lama incisore <i>Diamètre de la lame inciseur</i>	-
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	-
Potenza motore del gruppo incisore <i>Puissance moteur du groupe inciseur</i>	-

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	●
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	●
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	●
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Inciser avec 2 couteaux en Widia</i>	○
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate <i>Groupe Inciseur à lames</i>	×
Lettore digitale quote verticali <i>Affichage Digitale Coupes Verticales</i>	○
Lettore digitale quote orizzontali <i>Affichage Digitale Coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	○
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour couple d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l' Alucobond® avec Butée de profondeur</i>	○

SVP AUTOMATIC TOUCH
980 AT

100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtis en polyzène
avec rouleaux escamotables



Piano spostabile
automatico
Châssis escamotable
automatique



Esecuzione taglio
automatico
Coupe automatique



Scorrimento carrello su
due guide lineari
Glissement du chariot de la
tête sur deux guides lineaires



Monitor guida tagli touch screen
Écran tactile



Profondità di taglio 80 mm
Profondité de coupe 80 mm



Gruppo incisore con
due lame accoppiate
Groupe Inciseur à
double lame



Motore indipendente
per il gruppo incisore
Moteur indépendant pour
le Groupe Inciseur




La nuova generazione di macchine che garantiscono una precisione assoluta, grazie anche al nuovo ed esclusivo sistema di guide lineari sullo scorrimento del carrello ed inserimento del gruppo lama.

Sono presenti delle dotazioni standard veramente uniche nel suo genere, come la nuova interfaccia operatore che la pone ai più alti livelli nel campo della sezionatura verticale, andando a cogliere quelle necessità di flessibilità e di supporto all'operatore nella impostazione delle metodiche di taglio, con conseguente aumento della produttività.

La nouvelle génération de machines qui garantissent une précision absolue, grâce aussi au nouveau et exclusif système de glissières linéaires sur la poutre pour le glissement du chariot et sur la plongée du groupe lame.

Ils sont disponibles des dispositifs standard uniques dans son genre, comme l'interface opérateur, en positionnant la machine dans un position de haute gamme, et qui donne un support importante pour l'opérateur dans l'utilisation de la machine, programmation et méthodique des coupes, pour augmenter la productivité.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TAGLIATI / MATERIAUX A COUPER

SVP 980 AT è progettata per il taglio di legno, speciali e plastici.

SVP 980 AT conçue pour couper panneaux bois, plastiques et spéciaux.



Pannelli legno
Panneaux bois




Materiali speciali
Materiaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplatre



Materie plastiche
Materiaux plastiques

LCD 10" touch screen con programmazione tagli orizzontali LCD 10" écran tactile avec programmateur coupes horizontales

PC con monitor a colori LCD 10" Touch con programmazione tagli orizzontali. 600 programmi di taglio in memoria ciascuno dei quali contiene fino a 40 misure diverse, ripetibili 99 volte e memoria espandibile


PC avec écran tactile couleurs LCD 10" avec système de programmation coupes horizontales. 600 programmes de coupe dans la mémoire et chacun avec 40 possibilités de coupes différentes que on peut répéter jusqu'à 99 fois et mémoire expansible



Incisore a lame accoppiate Inciseur à double lame

Il gruppo incisore con due lame crea un pretaglio, facendo scorrere la lama principale per un taglio più pulito

Le groupe inciseur a double lame permet une coupe propre et finie



Guide lineari Deux guides prismatiques

Scorrimento della testa su due guide lineari per una maggiore stabilità e precisione

Glissement du chariot sur guidage THK



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE


● Standard
Standard ○ Optional
En option ✕ Non disponibile
Pas disponible

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore Puissance du moteur	7,5 HP
Diametro della lama Diamètre de la lame	300 mm
Giri della lama al (min) Vitesse de la lame (trs/min)	5000
Piano spostabile Châssis escamotable	pneumatico pneumatique
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale Longueur maximum de coupe horizontales	5300 mm
Massima altezza di taglio verticale Hauteur maximum de coupe verticale	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale Hauteur maximum de coupe horizontale	2100 mm
Massima profondità di taglio Profondeur maximum de coupe	80 mm
Diametro lama incisore Diamètre de la lame inciseur	80 mm
Motore gruppo incisore indipendente Moteur du groupe inciseur indépendant	●
Potenza motore del gruppo incisore Puissance moteur du groupe inciseur	0,25 HP

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare Butée supplémentaire	●
Dispositivo pezzi corti lato destro Rail rabattable côté droit	●
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali Dispositif répétitif coupes horizontales	●
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia Inciser avec 2 couteaux en Widia	✕
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Groupe Inciseur à lames	●
Lettore digitale quote verticali Affichage Digitale Coupes Verticales	●
Lettore digitale quote orizzontali Affichage Digitale Coupes horizontales	●
Appoggio scorrevole per pezzi stretti Appui coulissant pour petites pièces	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK	●
Battuta di profondità Butée de profondeur	○
Dispositivo taglio inclinato Dispositif pour couple d'angle	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi Dispositif pour usiner l' Alucobond® avec Butée de profondeur	○



Testa con incisore rotativo
Tete avec inciseur lame



Nuovo carter testa 145 plus
Nouveau capot 145 plus



Dispositivo tagli ripetitivi in orizzontale
Dispositif coupes répétitif horizontales



Battente supplementare
Butée supplémentaire



Lettore digitale quote orizzontali
Affichage Digitale Coupes horizontales




Lettore digitale quote verticali
Affichage Digitale Coupes Verticales




**Gruppo Incisore con 2
Coltelli in Widia**
*Inciser avec 2
couteaux en Widia*



**Gruppo Incisore con due
lame accoppiate**
*Groupe Inciseur à
Double lame*




**Dispositivo pezzi corti
lato destro**
*Rail rabattable pour couper
petits panneaux sur le côté droit*



**Battente elettronica tagli
verticali Posi-System**
*Buteé électronique coupes
verticales Posi-System*



**Ottimizzatore di tagli a bordo
macchina Putsch Label**
*Optimiseur des coupes à bord
de la machine*



**Convogliatore polvere lato
destro per tagli orizzontali TRK**
*Buse pour captation poussière
dans les coupes horizontales TRK*



Appoggio scorrevole per pezzi stretti
Appui coulissant pour petites pièces




Dispositivo taglio inclinato
Dispositif pour coupe d'angle

VERSIONE A MURO / VERSION À MUR

Vista posteriore della macchina TRK "versione a muro"

Vue arrière de la machine TRK "version à mur"



TRK / TRK

Convogliatore di polvere per tagli orizzontali, da collegarsi ad aspiratore, optional.

Buse pour la captation de la poussière dans les coupes horizontales à brancher à un group d'aspiration. En option.



ASPIRAZIONE INDIPENDENTE
ASPIRATION INDÉPENDANTE

Vista posteriore per collegamento ad una aspirazione indipendente.

Vue arrière pour se brancher à un group d'aspiration indépendant.



ESPULSORE POLVERE
ASPIRATION DE SCIURES

Espulsore di polvere incorporato sui modelli SVP 133-145; optional sulla SVP 950M.


Dispositif d'aspiration de sciures incorporé sur SVP 133 - 145; en option sur SVP 950M.



SISTEMA ECO / SYSTÈME ECO

Vista posteriore della macchina "versione ECO"

Vue de la machine "version ECO"





STANDARD

Telaio standard con aspirazione delle polveri dalla testa
Châssis standard avec aspiration de la poussière par la tête



TRK

Telaio con sistema di aspirazione TRK, che permette una migliore aspirazione delle polveri nell'esecuzione di tagli orizzontali
Châssis avec système d'aspiration TRK, qui permet une meilleure aspiration de la poussière pendant l'exécution des coupes horizontales

ECO



Il telaio ECO combina il sistema di aspirazione TRK con una listellatura intervallata da canali di aspirazione, permettendo un'aspirazione delle polveri sul retro per i tagli verticali

Le châssis Eco combine le système d'aspiration TRK avec lattes intercalés par buses d'aspiration qui permettent l'aspiration à l'arrière pour les coupes verticales



Telai speciali - Châssis spéciaux

6080 - 6860 - 7640 mm

Standard
Standard

2650 mm

Telai speciali - Châssis spéciaux

Su richiesta produciamo telai con
dimensioni di taglio personalizzate

Chassis spéciaux sur demande

15000 mm

3000 mm


IMBALLO MONTANTE / EMBALLAGE POUTRE

* con incisore a lame
* avec inciseur lame

MACCHINA MACHINE	A (cm)	B (cm)	H (cm)	PESO (kg) POIDS (kg)
SVP 133 BABY	290	113	75	410 / 450
SVP 133 / 133*	290 / 310	113	75 / 115	450 / 490
SVP 145 / 145*	290 / 310	113	75 / 115	460 / 500
SVP 145 ECO	290	113	115	500
SVP 145 A / ECO	310	113	115	540 / 580
SVP 320 / ECO	310	113	115	490
SVP 420 / A / ECO	310	113	115	500
SVP 420 CS H	330	113	115	650
SVP 420 A CS H	330	113	115	650
SVP 950 / ECO	310	113	115	580 / 620
SVP 950 A / ECO	310	113	115	660 / 730
SVP 980 AT / ECO	310	130	110	1060 / 1100


IMBALLO TELAIO / EMBALLAGE CHÂSSIS

* con incisore a lame
* avec inciseur lame

TELAIO CHÂSSIS	A (cm)	B (cm)	H (cm)	PESO (kg) POIDS (kg)
SVP 133 BABY	407	22	170	290 / 325
SVP 133 / 133*	483	22	200	350
SVP 145 / 145*	561	22	235	450
SVP 145 ECO	561	22	235	500
SVP 145 A / ECO	561	22	235	480
SVP 320 / A / ECO	483	22	200	350
SVP 420 / A / ECO	561	22	235	500
SVP 420 CS H	563	45	270	550
SVP 420 A CS H	563	45	270	550
SVP 950 / ECO	657	25	235	535 / 590
SVP 950 A / ECO	657	25	235	535 / 590
SVP 980 AT / ECO	690	25	235	610 / 650

Dati tecnici ed immagini non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso
Les données techniques et les photos n'engagent pas le constructeur qui se réserve le droit de les modifier sans préavis

SCOPRI LA GAMMA DI PRODOTTI PUTSCH MENICONI DECOUVREZ LA GAMME COMPLETE PUTSCH MENICONI

CNC ALLCENTER
4016
100% MADE IN ITALY

Centro di lavoro verticale **CNC**
Centre d'usinage vertical CNC

SVP GLASS
1080
100% MADE IN ITALY

Sezionatrice verticale vetro **SVP 1080**
Scie à panneaux verticale coupe verre SVP 1080



VANTAGE 95
100% MADE IN ITALY

Sezionatrici **orizzontali**
Scies à panneaux horizontales



VANTAGE 95 3200

VANTAGE 95 3800

VANTAGE 95 4500



*The best way
to cut & groove*

ASSOCIATED



visit our web site



putschmeniconi.com

Putsch[®] Meniconi S.p.A.

Via Irlanda 1, 53036 POGGIBONSI (SI) Italy
Tel. +39 0577 90311 | Fax. +39 0577 979335

www.putschmeniconi.com | info@putschmeniconi.com

All rights reserved
2019
Art direction and photo
Studio Massimo Marziali S.r.l.
Printed by *Tap Grafiche S.r.l.*



facebook.com/verticalpanelsaw



instagram.com/putsch_meniconi_spa



plus.google.com/+PutschMeniconiSpa



youtube.com/user/PutschMeniconi



linkedin.com/company/putsch-meniconi