



**TECHNISCHE GEGEVENS
TECHNICAL DATA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Standaard motorvermogen
Standard motor power
Puissance moteur standard

3,7kW - 3x400V

Afmeting hoofdzaagblad
Main saw blade size
Taille de la lame de scie principale

Ø 315 x 30 mm

Toerental hoofdzaag
Main saw speed
Vitesse de la scie principale

4500 RPM

Kantelbaar
tiltable
inclinable

90° - 45°

Maximale zaaghoogte
Maximum cutting height
Hauteur de coupe maximale

107 mm

Standaard zaaglengte
Standard cutting length
longueur de coupe standard

1600 mm

Standaard zaagbreedte
Standard cutting width
largeur de Coupe standard

700 mm

OPTIONEEL - OPTIONAL - FACULTATIF

Voorritszaag
Scoring saw
Scie à inciser

Ø 100 x 20 mm

Motorvermogen
Motor power
Puissance moteur

1x230V (2,2kW)
3x230V (3,7kW)

Zaaglengte
Cutting length
longueur de coupe

2000 / 2500 mm

Zaagbreedte
Cutting width
largeur de coupe



1200 mm

**STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**



Handmatige hoogte- en kantelverstelling van het zaagblad.
Manual height and tilt adjustment of the saw blade.
Réglage manuel de la hauteur et de l'inclinaison de la lame de scie.

Stalen zaagaggregaat (geen voorritser) voor een zaagblad van Ø 315 mm.
Steel saw aggregate (no scoring unit) for a saw blade of Ø 315 mm.
Unité de scie en acier (sans inciseur) pour lame de scie de Ø 315 mm.



BOSS zaagwagen 320 x 1450 mm: geharde stalen kogels glijdend op massief stalen assen = wrijvingsloze werking.
BOSS sliding table 320 x 1450 mm: hardened steel balls sliding on solid steel shafts = frictionless operation.
Chariot de scie BOSS 320 x 1450 mm: billes en acier trempé glissant sur barres en acier massif = fonctionnement sans frottement.

Afzuigkap Ø 60 mm bevestigd op het spouwmes, Z3 parallelgeleider op ronde staaf Ø 35 mm.
Dust extractor tube Ø 60 mm on the riving knife, Z3 parallel guide on round bar Ø 35 mm.
Tube d'extraction Ø 60 mm monté sur le couteau diviseur, guide parallèle Z3 sur barre ronde Ø 35 mm.



Afkorttafel 540 x 970 mm, met telescopisch onder hoek uittrekbare aanslagbalk voorzien van twee aanslagen.
Cross-cut saw table 540 x 970 mm, with telescopic, inclined fence, equipped with two stops.
Table à tronçonner 540 x 970 mm, avec guide télescopique inclinable, équipée de deux butées.

Link naar website pagina
Link to website page
Lien vers la page du site Web



f roblandmachines
robland_nv
robland

Robland nv
Kolvestraat 44
8000 Brugge
België
+32 50 458 925
info@robland.com

OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Voorritszaag, begrenst bij gebruik de hoofdzaag tot Ø 250 mm
Scoring saw, limits the main saw to Ø 250 mm when in use
Inciseur, limite la scie principale à Ø 250 mm lors de son utilisation



Digitale uitlezing op de parallelgeleider type Z3
Digital readout on the parallel fence type Z3
Affichage numérique sur le guide parallèle type Z3



Extra Z3 flipper-stop
additional Z3 flipper stop
Butée additionnelle type Z3



Overhangende stofafzuiging Ø 100 mm op het spouwmes
Dust extraction tube Ø 100 mm on the riving knife
Tube d'extraction Ø 100 mm monté sur le couteau diviseur



Overhangende zaagkap
Overhanging Saw guard
Protection de scie en surplomb



Schuinstelbare afkortgeleider **zonder** houtklem.
Mitre fence **without** wood clamp.
Guide d'onglet **sans** presseur excentrique.



Extra steunafel
Additional support table
Table de support supplémentaire



Wielset voor het verplaatsen van de machine.
Wheel set to easily move the machine.
Kit de déplacement.

Detail verkoper
Detail seller
Distributeur