BARRACUDA 550





BARRACUDA 550

GEAM EVOLUTION S.R.L.
ALUMINIUM WORKING MACHINERY

Via Coriano, 223 M · Rimini
Tel. 0541 730025 · Fax 0541 633 070
www.geamevolution.it · info@geamevolution.it

Reg. Imp. RN p. IVA e CF 03998350403 Numero REA 320308 Cap.Soc. € 10000 i.v.

MADE IN ITALY

CE

- Troncatrice monotesta
- Single head cutting off machine
- Tronzadoras de un cabezal
- Gehrungssäge
- Tronçonneuse monotête
- Отрезной станок с одной головкой

GEAM EVOLUTION S.R.L.
ALUMINIUM WORKING MACHINERY

BARRACUDA 550

TRONCATRICE MONOTESTA FRONTALE BARRACUDA 550
Macchina monotesta con lama a scomparsa realizzata per profili in alluminio. Posizioni fisse a -20°,-45°,90°,+45°,+20° con possibilità di posizionamento a gradi intermedi.
3 versioni disponibili: AUTOMATICA, SEMI-AUTOMATICA ED ELETTRONICA.

DIMENSIONI DI INGOMBRO
BARRACUDA 550 LxPxH 780x1550x1600 mm
Peso 480 Kg

DATI TECNICI
Diametro disco 550 mm
Motore trifase 220-400 Volt 50/60 Hz 2,2 Kw (2,3 hp)
Giri lama: 2800 giri/min
Pressione di esercizio: 7 bar
Lubrificazione pneumatica
Visualizzatore di quota gradi nella versione BARRACUDA SA / EL

A RICHIESTA
Motore monofase
Morse verticali

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

SINGLE HEAD CUTTING OFF MACHINE BARRACUDA 550
Single-head cutting off machine with recessing blade realized for aluminium profiles. It has fixed positions at -20°,-45°,90°,+45°,+20°, but it can also cut at intermediate positions.
There are three versions available: AUTOMATIC, SEMI-AUTOMATIC AND ELECTRONICS.

OVERALL DIMENSIONS
BARRACUDA 550 LxPxH 780x1550x1600 mm
Weight 480 Kg

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Blade diameter: 450/550 mm
Three phases motor 220-400 Volt 50/60 Hz 2,2 Kw (2,3 hp)
Blade: 2800 rpm
Air supply: 7 bar
Pneumatic lubrication
Digital display in the automatic version BARRACUDA SA / EL

OPTIONALS
Single phase motor
Vertical clamps

We reserve the right to make modifications.

TRONZADORA BARRACUDA 550
Máquina monocabezal con sierra escamoteable realizada para perfiles de aluminio. Posiciones fijas a -20°,-45°,90°,+45°,+20° con la posibilidad de posicionar en grados intermedios.
3 versiones disponibles: AUTOMÁTICA, SEMI-AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA.

DIMENSIONES
BARRACUDA 550 LxPxH 780x1550x1600 mm
Peso 480 Kg

CARACTERISTICAS TECNICAS
Diámetro del disco 450/550 mm
Motor trifásico 220-400 Volt 50/60 Hz 2,2 Kw (2,3 hp)
Revoluciones sierra 2800 giros/min
Presión de ejercicio: 7 bar
Lubricación neumática
Visualizador de cota grados en la versión BARRACUDA SA / EL

OPCIONALES
Motor monofásico
Mordazas verticales

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

GEHRUNGSSÄGE BARRACUDA 550
Gehrungssäge mit versenkbarem Sägeblatt für Aluminiumprofile.
Graden einstellung bei -20°,-45°,90°,+45°,+20° mit möglicher Positionierung auf Zwischengraden.
3 verfügbare Ausführungen: AUTOMATISCH, HALBAUTOMATISCH UND ELEKTRONISCH.

ABMESUNGEN
BARRACUDA 550 LxPxH 780x1550x1600 mm
Gewicht 480 Kg

TECHNISCHE DATEN
Sägeblattdurchmesser 450/550 mm
Dreiphasenmotor 220-400 Volt 50/60 Hz 2,2 Kw (2,3 hp)
Sägeblattdrehungen: 2800 U/min
Betriebsdruck: 7 bar
Pneumatische Schmierung
Anzeige der Gradanteile bei der digital Anzeiger BARRACUDA SA / EL

SUNDERZUBEHÖR
Einphasenmotor
Vertikale Schraubstöcke

Die technischen Daten sind unverbindlich.

TRONÇONNEUSE BARRACUDA 550
Tronçonneuse à une tête avec sortie lame frontale pour profilés en aluminium. Positions fixes à -20°, -45°,90°,+45°,+20° avec possibilité de positioner les degrés Intermédiaires.
3 versions disponibles: AUTOMATIQUE, SEMI-AUTOMATIQUE ET ELECTRONIQUE.

DIMENSIONS
BARRACUDA 550 LxPxH 780x1550x1600 mm
Poids 480 Kg

DONNEES TECHNIQUES
Diamètre lame 450/550 mm
Moteur triphasé 220-400 volt 50/60 Hz 2,2 Kw (2,3 hp)
Tours de la lame: 2800 tpm
Pression nominale: 7 bars
Lubrification pneumatique
Afficheur digital degrés dans la version BARRACUDA SA / EL

SUR DEMANDE
Moteur monophasé
Etaux verticaux

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis.

ОТРЕЗНОЙ СТАНОК BARRACUDA 500
Отрезной станок мод. Premier 450/550 комплектуется одной головкой и убирающейся пилой для алюминиевых профилей. Установка под -20°, -45°, 90°,+45°,+20° и в промежуточных положениях.
Станок может быть в трех исполнениях: АВТОМАТИЧЕСКОЕ, ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ И С ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
BARRACUDA 550 LxPxH 780x1550x1600 mm
Вес 480 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр диска 450/550 мм
Трехфазный двигатель 220-400 В 50/60 Гц 2,2 кВт (2,3 л.с.)
Пила 2800 об/мин
Рабочее давление 7 бар
Пневматическая смазка
Индикатор положения (мод.BARRACUDA SA / EL)

ОПЦИИ
Вертикальные зажимы

Оставляем за собой право вносить технические изменения









BARRACUDA 550





BARRACUDA S A



BARRACUDA E L

Diagramma di taglio
Cutting diagram
Diagrama de corte
Schnitt-Diagramm
Diagramme de coupe
Диаграмма распила



